



TKS D150 DİK DEPO

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Depo Ebadı;	Ø 580×1480 mm
Depo Boş Ağırlığı;	26 Kg
Dış Kılıf;	Alüminyum - AISI430 Kalite Krom
İzolasyon;	Camyünü + Klimafleks İzolasyon
İç Gövde Saçı;	AISI304 Kalite Krom
İç Gövde Saçı Kalınlığı;	0,60 mm.
Sıcak Su Depo Hacmi;	150 lt.
Soğuk Su Depo Hacmi;	50 lt.
Önerilen Kolektör Adedi;	2 Ad.
Ambalaj;	Karton Kutu
Not; Ürünlerimizin imalatı ileri teknoloji ürünü dikiş kaynak makineleri ile yapılmaktadır.	



5 YIL GARANTİ

Doğal sirkülasyondur. Elektrikli bir pompaya ihtiyaç duymaz. Kapalı devre olarak çalışır ve güneş kolektörü ile birlikte kullanılır.

Dışarıdan bakıldığında tek bir depo olarak görünen ürünün iç gövdesi iki bölümden oluşmaktadır. Üst bölüm soğuk su yani şebeke suyunun ilk girdiği bölümdür. Şebeke suyunun girişi bir şamandıra vasıtası ile kontrol edilir. Alt bölümde ise sıcak su bulunur. Sıcak su kullanılmaya başlandığında üst bölümden alt bölüme giren soğuk su burada ısınmaya devam eder.

Su kesintisi olmayan bölgeler için uygundur.

Su gören kısımlarda kullanılan malzeme paslanmaz olduğu için kullanım suyu içilebilir ve sağlığa zararsızdır.



www.teksu.com.tr

TEKSU

METAL ISI VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez; Seyran Mh. 4. Sanayi Sk. No; 17

Şube; Meydan Mh. İstasyon Bulvarı No; 18/A (Pancar Dairesi Karşısı)

AKŞEHİR / KONYA

Tel/Faks; 0 332 813 06 43